

FITAS













Fita Teflon BS 7786 — Made in EU — CERTIFICADA —

Fita de teflon é usada para isolamento de todo o tipo de canalizações.

Ex. Tubos de:

água, agua potável, fumo, gases (incluindo oxigénio, ácidos, solventes e químicos.

Medidas:

TEFL778612—12,0mmx0,076mmx12mt (Vendido em caixas de 250un)
TEFL778619—19,05mmx0,076mmx12mt (Vendido em caixas de 175un)

Ref.ª Art.

TEFL778612 TEFL778619



Fita Teflon Bent'flon - Made in EU

Fita de teflon é usada para isolamento de todo o tipo de canalizações.

Ex. Tubos de:

agua, água potável, fumo, gases (incluindo oxigénio, ácidos, solventes e químicos.

Medidas:

TEFLBENT12—12,0mmx0,076mmx12mt (Vendido em caixas de 250un)
TEFLBENT19—19,05mmx0,076mmx12mt (Vendido em caixas de 175un)
TEFLBENT25—25,40mmx0,076mmx12mt (Vendido em caixas de 125un)
TEFLBENT254—25,40mmx0,076mmx40mt (Vendido em caixas de 100un)

Pof a Art (

TEFLBENT12 TEFLBENT19 TEFLBENT25 TEFLBENT254



Fita Teflon FRP - Made in EU (Alta qualidade) - Especial para gás — CERTIFICADA —

Fita de teflon é usada para isolamento de tubos de gás e tubos de grandes diâmetros.

Medidas:

TEFLBENT121—12,0mmx0,1mmx12mt (Vendido em caixas de 250un)

Ref.^a Art.^o

TEFLBENT121



Fio de Teflon Twineflon - Made in EU — CERTIFICADO —

Este fio não tem prazo de validade e é indicado para todo o tipo de tubos. Resistente a quase todos os químicos, líquidos, óleos, solventes, gases e ácidos. Produto estável a temperaturas de –200 até +240°C. Não derrete, não arde, não dissolve e não endurece. Produto completamente inerte, não perigoso e não inflamável. Contem um liquido "de ajuda" para segurar o fio à rosca do tubo. Este liquido não é perigoso.

Exemplos de aplicação: Tubos de 1/2" - 12 a 18 voltas Tubos de 1 1/2" - 16 a 24 voltas

Embalagens c/175mt de fio + liquido "de ajuda"

Ref.^a Art.^o TEFLTWIN






Fita de embalagem P.V.C. Medidas: 50mm x 50mt

> - ref.O2A5066C (Castanho) - ref.O2A5066T (Transp.)





Fita de papel 8600 Medidas: 19mm x 50mt

- ref.O2A86001945 - 0,7

Medidas: 25mm x 50mt

- ref.O2A86002550 - 1,0

Medidas: 30mm x 50mt - ref.O2A86003045 - 1,2

Medidas: 38mm x 50mt

- ref.O2A86003850 - 1,6

Medidas: 50mm x 50mt

- ref.O2A86005050 - 2,1

19mm 25mm 30mm 38mm



Fita de aluminio Medidas: 50mm x 50mt

- ref.O2A6035050

6035050





Fita métrica Stanley com caixa couro

- ref. FMCOUR (5mt) ref. FMCOUR8 (8mt)

FMCOUR



Fita métrica Stanley Ibérica

- ref. FMIBER (3mt) ref. FMIBER5 (mt)





Fita métrica Johnney TL

- ref. FMTL3 (3mt)

FMTL3



Fita métrica Johnney CTL

- ref. FMCFK5 (5mt)







Fita métrica Stanley com visor - ref. FM32115 (3mt)

FM32115



Fita métrica Wahle

- ref. FM7082 (5mt)

Ref.^a Art.^o FM7082





Fitas dupla face para espelhos

Fita dupla face 3M 25mmx0,8mmx66mt - ref. BOH078.25

Fita dupla face 3M 25mmx1,6mmx33mt - ref. BOH079.25

Fita dupla face 3M 25mmx1,6mmx33mt - ref. 3M95402533

Fita dupla face 3M 19mmx0,8mmx66mt - ref. 3M9508B

Fita dupla face 3M 19mmx1,6mmx33mt - ref. 3M9515W

Fitas dupla face alta adesividade

Fita 3M VHB 4910-F Transp. 12mmx1mmx33mt - ref. 3M49101233

Fita 3M VHB 4910-F Transp. 6mmx1mmx33mt - ref. 3M4910

Fita 3M VHB 4950-F Branca 12mmx1mmx33mt - ref. 3M49501233

Fita 3M VHB 4950-F Branca 19mmx1mmx33mt

Ref.^a Art.^o

BOH078.25

BOH079.25

3M95402533

3M9508B

3M9515W

3M49101233

3M4910

3M49501233

3M4950VHB